



CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Organismo de Certificação Acreditado pela Cgcre



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Número: <i>Number</i> <i>Número</i>	CEPEL 12 BT 2167	Emissão: <i>Issue</i> <i>Expedición</i>	02/01/2021	Validade: <i>Validity</i> <i>Validez</i>	31/12/2026
---	-------------------------	---	-------------------	--	-------------------

Produto: **CORDÕES PROLONGADORES DE USO DOMÉSTICO**

Product
Producto

Tipo/Modelo: **MEC-TRONIC**

Type/Model
Tipo/Modelo

Número de Série: ---

Serial Number
Número de Série

Solicitante/Endereço: **MAJE do Nordeste Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda.**

Requester/Address
Solicitante/Dirección

Rodovia PE 05, km 22,8 – Lote 1 – Quadra A – Distrito Industrial Santos Dumont
54737-200 – São Lourenço da Mata – PE – CNPJ: 04.900.482/0001-97

Fabricante/Endereço: **MAJE do Nordeste Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda.**

Manufacturer/Address
Fabricante/Dirección

Rodovia PE 05, km 22,8 – Lote 1 – Quadra A – Distrito Industrial Santos Dumont
54737-200 – São Lourenço da Mata – PE

Representante Legal: ---

Legal Representative
Representante Legal

Normas (s) aplicáveis: **NBR NM 60884-1:2010** Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte 1:
Suitable Standard(s) *Norma(s) de Aplicación* Requisitos Gerais.

NBR 14136:2012 Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A /
250 V em corrente alternada – Padronização.

Laboratório de Ensaio: **ITEN - Instituto Tecnológico de Ensaios Ltda.**

Testing Laboratory
Laboratório de Ensayo

Relatórios de Ensaios nº 2202038-3/005-1, de 13/05/2022 e nº 2202038-3/006, de 09/05/2022.

Número do Relatório: **RAV-BT-1729/22, de 27/06/2022.**

Report Number
Número del Informe

RAD-BT-1327/22, de 03/03/2022.

Marcação:

Marking
Marcado



Condições de Emissão: - Com base na Portaria Inmetro nº 90, de 09/03/2022. Modelo 5 de certificação. Processo aprovado na
Conditions of Issue *Condiciones de Expedición* 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Certificação.

- Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 16.

Vitor Martins Barbosa
Responsável pelo Escritório de Certificação

CERT-23811/22

Número da Emissão: **7**

Issue Number
Número de la Emisión

Página 1 de 16



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 12 BT 2167



Os **CORDÕES PROLONGADORES DE USO DOMÉSTICO**, fabricados pela **MAJE DO NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.**, são abaixo qualificados em termos de suas especificações e análises a que foram submetidos, conforme documentação descritiva.

Especificações:

Os plugues são fabricados em PVC, nas cores: cinza, preta, branca, amarela, azul, bege, verde ou vermelha. Os anéis guias dos pinos são fabricados em polipropileno ou poliamida. As bases, tampas e os anéis das tomadas são fabricados em polipropileno, nas cores: cinza, preta, branca, amarela, azul, bege, verde ou vermelha. Os pinos e contatos são fabricados em latão e os parafusos são de aço 1010/1020, bicromatizados. Os cordões conectores são certificados pelo Cepel, de acordo com o Certificado de Conformidade CEPEL 12 BT 2186. Os cordões de perfil plano 300 V, sem cobertura e os cordões com cobertura comum de PVC 500 V, perfis plano e circular, são fabricados de acordo com a norma NBR NM 247-5:2009 e certificados pelo Cepel, de acordo com os Certificados de Conformidade CEPEL 20 FC 2521, CEPEL 20 FC 2522 e CEPEL 20 FC 2523, respectivamente, nas cores: branca, preta, cinza ou verde.

Análises e ensaios realizados:

Produtos avaliados e aprovados segundo os requisitos da norma ABNT NBR NM 60884-1:2010. Resultados extraídos do Relatório de Avaliação RAV-BT-1729/22, de 27/06/2022.

Documentação descritiva:

A documentação descritiva utilizada nesta análise se encontra arquivada junto ao processo:

Desenho	Descrição	Revisão	Data
4	Tomada injetada 10A	0	20/11/2016
10	Terminal Feston 4.8 – T.F 4.8	0	05/05/2011
12	Terminal barra 3s para Feston – T.B.F 4.8	0	05/05/2011
13	Terminal barra 3s	0	12/03/2012
19	Terminal tomada injetada 10A	0	20/11/2016
48	Parafuso de fixação – MT-PF-35	0	14/12/2011
246	Anel da extensão mini	0	12/03/2012
247	Mufla para cabo chato – Acess. 1	0	05/05/2011
248	Mufla para cabo redondo – Acess. 2	0	05/05/2011
249	Base da extensão mini	0	12/03/2012
253	Corpo da extensão 2P 10A – C-ext-2P	0	05/05/2011
254	Corpo da extensão 2P+T 10A – C-ext-2P+T	0	05/05/2011
255	Anel decorativo – Anel	0	05/05/2011
256	Tampa principal – T-fixa-3s	0	05/05/2011
257	Tampa prensa cabo – T-móvel-3s	0	05/05/2011
300	Extensão 2P 10A	0	05/05/2011
301	Extensão 2P+T 10A	0	05/05/2011
319	Corpo da tomada injetada 10A	0	20/11/2016
320	Tampa tomada injetada 10A	0	20/11/2016
370	Extensão mini	0	12/03/2012

Referências comerciais:

Código	Descrição
39267	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , branco - 3 m
	Corpo: branco Base: azul Anel: azul Plugue: azul e branco

CERT-23811/22

Número da Emissão: 7

Issue Number:

Número de la Emisión:

Data da Emissão: 02/01/2021

Issue date:

Fecha de Emisión:

Página 2 de 16

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 12 BT 2167

Referências comerciais:

Código	Descrição			
39268	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , branco - 3 m			
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: vermelho, verde e amarelo	Plugue: branco e azul
39269	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , branco - 3 m			
	Corpo: branco	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco
39270	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , branco - 3 m			
	Corpo: preto	Base: branca	Anel: branco	Plugue: preto e branco
39271	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , branco - 3 m			
	Corpo: vermelho	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco e vermelho
39272	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: cinza	Plugue: cinza
39273	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: laranja	Plugue: laranja e cinza
39274	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: lilás	Plugue: cinza e lilás
39275	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: verde	Plugue: cinza e verde
39276	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , preto - 3 m			
	Corpo: branco	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto e branco
39277	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , preto - 3 m			
	Corpo: preto	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto
39278	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , preto - 3 m			
	Corpo: vermelho	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto e vermelho
39279	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , verde - 3 m			
	Corpo: amarelo	Base: verde	Anel: verde	Plugue: verde e amarelo
39280	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , branco - 5 m			
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: azul	Plugue: azul e branco
39281	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , branco - 5 m			
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: vermelho, verde e amarelo	Plugue: branco e azul
39282	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , branco - 5 m			
	Corpo: branco	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco
39283	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , branco - 5 m			
	Corpo: preto	Base: branca	Anel: branco	Plugue: preto e branco
39284	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , branco - 5 m			
	Corpo: vermelho	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco e vermelho
39285	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: cinza	Plugue: cinza
39286	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: laranja	Plugue: laranja e cinza
39287	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: lilás	Plugue: cinza e lilás
39288	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: verde	Plugue: cinza e verde
39289	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , preto - 5 m			
	Corpo: branco	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto e branco

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 12 BT 2167

Referências comerciais:

Código	Descrição		
39290	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , preto - 5 m		
	Corpo: preto	Base: preta	Anel: preto
39291	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , preto - 5 m		
	Corpo: vermelho	Base: preta	Anel: preto
39292	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , verde - 5 m		
	Corpo: amarelo	Base: verde	Anel: verde
39293	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , branco - 2 m		
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: azul
39294	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , branco - 2 m		
	Corpo: branco	Base: branca	Anel: branco
39295	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , branco - 2 m		
	Corpo: preto	Base: branca	Anel: branco
39296	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , branco - 2 m		
	Corpo: vermelho	Base: branca	Anel: branco
39297	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , cinza - 2 m		
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: cinza
39298	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , cinza - 2 m		
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: laranja
39299	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , cinza - 2 m		
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: lilás
39300	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , cinza - 2 m		
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: verde
39301	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , preto - 2 m		
	Corpo: branco	Base: preta	Anel: preto
39302	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , preto - 2 m		
	Corpo: preto	Base: preta	Anel: preto
39303	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , preto - 2 m		
	Corpo: vermelho	Base: preta	Anel: preto
39304	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , verde - 2 m		
	Corpo: amarelo	Base: verde	Anel: verde
39305	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 2 m		
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: azul
39306	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 2 m		
	Corpo: branco	Base: branca	Anel: branco
39307	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 2 m		
	Corpo: preto	Base: branca	Anel: branco
39308	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 2 m		
	Corpo: vermelho	Base: branca	Anel: branco
39309	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 2 m		
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: cinza
39310	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 2 m		
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: laranja
39311	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 2 m		
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: lilás

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 12 BT 2167

Referências comerciais:

Código	Descrição		
39312	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 2 m		
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: verde
39313	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 2 m		
	Corpo: branco	Base: preta	Anel: preto
39314	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 2 m		
	Corpo: preto	Base: preta	Anel: preto
39315	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 2 m		
	Corpo: vermelho	Base: preta	Anel: preto
39316	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , verde - 2 m		
	Corpo: amarelo	Base: verde	Anel: verde
39317	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m		
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: azul
39318	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m		
	Corpo: branco	Base: branca	Anel: branco
39319	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m		
	Corpo: preto	Base: branca	Anel: branco
39320	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m		
	Corpo: vermelho	Base: branca	Anel: branco
39321	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m		
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: cinza
39322	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m		
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: laranja
39323	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m		
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: lilás
39324	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m		
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: verde
39325	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 3 m		
	Corpo: branco	Base: preta	Anel: preto
39326	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 3 m		
	Corpo: preto	Base: preta	Anel: preto
39327	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 3 m		
	Corpo: vermelho	Base: preta	Anel: preto
39328	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , verde - 3 m		
	Corpo: amarelo	Base: verde	Anel: verde
39329	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m		
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: azul
39330	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m		
	Corpo: branco	Base: branca	Anel: branco
39331	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m		
	Corpo: preto	Base: branca	Anel: branco
39332	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m		
	Corpo: vermelho	Base: branca	Anel: branco
39333	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m		
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: cinza

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 12 BT 2167

Referências comerciais:

Código	Descrição			
39334	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: laranja	Plugue: laranja e cinza
39335	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: lilás	Plugue: cinza e lilás
39336	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: verde	Plugue: cinza e verde
39337	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 5 m			
	Corpo: branco	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto e branco
39338	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 5 m			
	Corpo: preto	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto
39339	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 5 m			
	Corpo: vermelho	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto e vermelho
39340	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , verde - 5 m			
	Corpo: amarelo	Base: verde	Anel: verde	Plugue: verde e amarelo
39341	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m			
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: azul	Plugue: azul e branco
39342	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 3 m			
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: azul	Plugue: azul e branco
39343	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 3 m			
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: vermelho, verde e amarelo	Plugue: branco e azul
39344	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 3 m			
	Corpo: branco	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco
39345	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 3 m			
	Corpo: preto	Base: branca	Anel: branco	Plugue: preto e branco
39346	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 3 m			
	Corpo: vermelho	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco e vermelho
39347	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: cinza	Plugue: cinza
39348	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: laranja	Plugue: cinza e laranja
39349	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: lilás	Plugue: cinza e lilás
39350	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: verde	Plugue: cinza e verde
39351	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 3 m			
	Corpo: branco	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto e branco
39352	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 3 m			
	Corpo: preto	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto
39366	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m			
	Corpo: branco	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco
39367	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m			
	Corpo: preto	Base: branca	Anel: branco	Plugue: preto e branco
39368	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m			
	Corpo: vermelho	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco e vermelho

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 12 BT 2167

Referências comerciais:

Código	Descrição			
39369	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: cinza	Plugue: cinza
39370	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: laranja	Plugue: laranja e cinza
39371	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: lilás	Plugue: cinza e lilás
39372	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: verde	Plugue: cinza e verde
39373	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 10 m			
	Corpo: branco	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto e branco
39374	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 10 m			
	Corpo: preto	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto
39375	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 10 m			
	Corpo: vermelho	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto e vermelho
39376	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , verde - 10 m			
	Corpo: amarelo	Base: verde	Anel: verde	Plugue: verde e amarelo
39377	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , branco - 2 m			
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: azul	Plugue: azul e branco
39378	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , branco - 2 m			
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: vermelho, verde e amarelo	Plugue: branco e azul
39379	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , branco - 2 m			
	Corpo: branco	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco
39380	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , branco - 2 m			
	Corpo: preto	Base: branca	Anel: branco	Plugue: preto e branco
39381	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , branco - 2 m			
	Corpo: vermelho	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco e vermelho
39382	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , cinza - 2 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: cinza	Plugue: cinza
39383	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , cinza - 2 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: laranja	Plugue: laranja e cinza
39384	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , cinza - 2 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: lilás	Plugue: cinza e lilás
39385	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , cinza - 2 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: verde	Plugue: cinza e verde
39386	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , preto - 2 m			
	Corpo: branco	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto e branco
39387	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , preto - 2 m			
	Corpo: preto	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto
39388	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , preto - 2 m			
	Corpo: vermelho	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto e vermelho
39389	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,5 mm ² , verde - 2 m			
	Corpo: amarelo	Base: verde	Anel: verde	Plugue: verde e amarelo
39390	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 2 m			
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: azul	Plugue: branco e azul

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 12 BT 2167

Referências comerciais:

Código	Descrição			
39391	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 2 m			
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: vermelho, verde e amarelo	Plugue: branco e azul
39392	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 2 m			
	Corpo: branco	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco
39393	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 2 m			
	Corpo: preto	Base: branca	Anel: branco	Plugue: preto e branco
39394	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 2 m			
	Corpo: vermelho	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco e vermelho
39395	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 2 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: cinza	Plugue: cinza
39396	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 2 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: laranja	Plugue: laranja e cinza
39397	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 2 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: lilás	Plugue: cinza e lilás
39398	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 2 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: verde	Plugue: cinza e verde
39399	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 2 m			
	Corpo: branco	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto e branco
39400	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 2 m			
	Corpo: preto	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto
39401	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 2 m			
	Corpo: vermelho	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto e vermelho
39402	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , verde - 2 m			
	Corpo: amarelo	Base: verde	Anel: verde	Plugue: verde e amarelo
39403	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m			
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: azul	Plugue: azul e branco
39404	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m			
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: vermelho, verde e amarelo	Plugue: branco e azul
39405	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m			
	Corpo: branco	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco
39406	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m			
	Corpo: preto	Base: branca	Anel: branco	Plugue: preto e branco
39407	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m			
	Corpo: vermelho	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco e vermelho
39408	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: cinza	Plugue: cinza
39409	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: laranja	Plugue: laranja e cinza
39410	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: lilás	Plugue: cinza e lilás
39411	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: verde	Plugue: cinza e verde
39412	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 3 m			
	Corpo: branco	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto e branco

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 12 BT 2167

Referências comerciais:

Código	Descrição			
39413	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 3 m			
	Corpo: preto	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto
39414	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 3 m			
	Corpo: vermelho	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto e vermelho
39415	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , verde - 3 m			
	Corpo: amarelo	Base: verde	Anel: verde	Plugue: verde e amarelo
39416	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m			
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: azul	Plugue: azul e branco
39417	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m			
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: vermelho, verde e amarelo	Plugue: branco e azul
39418	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m			
	Corpo: branco	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco
39419	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m			
	Corpo: preto	Base: branca	Anel: branco	Plugue: preto e branco
39420	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m			
	Corpo: vermelho	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco e vermelho
39421	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: cinza	Plugue: cinza
39422	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: laranja	Plugue: laranja e cinza
39423	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: lilás	Plugue: cinza e lilás
39424	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: verde	Plugue: cinza e verde
39425	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 5 m			
	Corpo: branco	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto e branco
39426	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 5 m			
	Corpo: preto	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto
39427	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 5 m			
	Corpo: vermelho	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto e vermelho
39428	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , verde - 5 m			
	Corpo: amarelo	Base: verde	Anel: verde	Plugue: verde e amarelo
39429	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m			
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: azul	Plugue: azul e branco
39430	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m			
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: vermelho, verde e amarelo	Plugue: branco e azul
39431	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m			
	Corpo: branco	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco
39432	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m			
	Corpo: preto	Base: branca	Anel: branco	Plugue: preto e branco
39433	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m			
	Corpo: vermelho	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco e vermelho
39434	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: cinza	Plugue: cinza

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 12 BT 2167

Referências comerciais:

Código	Descrição		
39435	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m		
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: laranja
39436	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m		
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: lilás
39437	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m		
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: verde
39438	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 10 m		
	Corpo: branco	Base: preta	Anel: preto
39439	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 10 m		
	Corpo: preto	Base: preta	Anel: preto
39440	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , preto - 10 m		
	Corpo: vermelho	Base: preta	Anel: preto
39441	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cordão flexível paralelo 300 V de 2 x 0,75 mm ² , verde - 10 m		
	Corpo: amarelo	Base: verde	Anel: verde
39442	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m		
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: azul
39443	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m		
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: vermelho, verde e amarelo
39444	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m		
	Corpo: branco	Base: branca	Anel: branco
39445	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m		
	Corpo: preto	Base: branca	Anel: branco
39446	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 3 m		
	Corpo: vermelho	Base: branca	Anel: branco
39447	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m		
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: cinza
39448	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m		
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: laranja
39449	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m		
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: lilás
39450	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 3 m		
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: verde
39451	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , preto - 3 m		
	Corpo: branco	Base: preta	Anel: preto
39452	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , preto - 3 m		
	Corpo: preto	Base: preta	Anel: preto
39453	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , preto - 3 m		
	Corpo: vermelho	Base: preta	Anel: preto
39454	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , verde - 3 m		
	Corpo: amarelo	Base: verde	Anel: verde
39455	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m		
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: azul
39456	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m		
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: vermelho, verde e amarelo

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 12 BT 2167

Referências comerciais:

Código	Descrição			
39457	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m			
	Corpo: branco	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco
39458	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m			
	Corpo: preto	Base: branca	Anel: branco	Plugue: preto e branco
39459	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 5 m			
	Corpo: vermelho	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco e vermelho
39460	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: cinza	Plugue: cinza
39461	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: laranja	Plugue: laranja e cinza
39462	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: lilás	Plugue: cinza e lilás
39463	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: verde	Plugue: cinza e verde
39464	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , preto - 5 m			
	Corpo: branco	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto e branco
39465	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , preto - 5 m			
	Corpo: preto	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto
39466	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , preto - 5 m			
	Corpo: vermelho	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto e vermelho
39467	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , verde - 5 m			
	Corpo: amarelo	Base: verde	Anel: verde	Plugue: verde e amarelo
39468	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m			
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: azul	Plugue: azul e branco
39469	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m			
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: vermelho, verde e amarelo	Plugue: branco e azul
39470	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m			
	Corpo: branco	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco
39471	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m			
	Corpo: preto	Base: branca	Anel: branco	Plugue: preto e branco
39472	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , branco - 10 m			
	Corpo: vermelho	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco e vermelho
39473	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: cinza	Plugue: cinza
39474	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: laranja	Plugue: laranja e cinza
39475	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: lilás	Plugue: cinza e lilás
39476	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: verde	Plugue: cinza e verde
39477	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , preto - 10 m			
	Corpo: branco	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto e branco
39478	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , preto - 10 m			
	Corpo: preto	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 12 BT 2167

Referências comerciais:

Código	Descrição			
39479	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , preto - 10 m			
	Corpo: vermelho	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto e vermelho
39480	Extensão 2P, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 2 x 0,75 mm ² , verde - 10 m			
	Corpo: amarelo	Base: verde	Anel: verde	Plugue: verde e amarelo
39498	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 3 m			
	Corpo: vermelho	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto e vermelho
39499	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , verde - 3 m			
	Corpo: amarelo	Base: verde	Anel: verde	Plugue: verde e amarelo
39500	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 5 m			
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: azul	Plugue: azul e branco
39501	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 5 m			
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: vermelho, verde e amarelo	Plugue: branco e azul
39502	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 5 m			
	Corpo: branco	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco
39503	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, 3 x 0,75 mm ² , branco - 5 m			
	Corpo: preto	Base: branca	Anel: branco	Plugue: preto e branco
39504	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 5 m			
	Corpo: vermelho	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco e vermelho
39505	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: cinza	Plugue: cinza
39506	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: laranja	Plugue: laranja e cinza
39507	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: lilás	Plugue: cinza e lilás
39508	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 5 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: verde	Plugue: cinza e verde
39509	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 5 m			
	Corpo: branco	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto e branco
39510	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 5 m			
	Corpo: preto	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto
39511	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 5 m			
	Corpo: vermelho	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto e vermelho
39512	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , verde - 5 m			
	Corpo: amarelo	Base: verde	Anel: verde	Plugue: verde e amarelo
39513	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 10 m			
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: azul	Plugue: azul e branco
39514	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 10 m			
	Corpo: branco	Base: azul	Anel: vermelho, verde e amarelo	Plugue: branco e azul
39515	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 10 m			
	Corpo: branco	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco
39516	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, 3 x 0,75 mm ² , branco - 10 m			
	Corpo: preto	Base: branca	Anel: branco	Plugue: preto e branco
39517	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 10 m			
	Corpo: vermelho	Base: branca	Anel: branco	Plugue: branco e vermelho

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 12 BT 2167

Referências comerciais:

Código	Descrição			
39518	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: cinza	Plugue: cinza
39519	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: laranja	Plugue: laranja e cinza
39520	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: lilás	Plugue: cinza e lilás
39521	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 10 m			
	Corpo: cinza	Base: cinza	Anel: verde	Plugue: cinza e verde
39522	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 10 m			
	Corpo: branco	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto e branco
39523	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 10 m			
	Corpo: preto	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto
39524	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 10 m			
	Corpo: vermelho	Base: preta	Anel: preto	Plugue: preto e vermelho
39525	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , verde - 10 m			
	Corpo: amarelo	Base: verde	Anel: verde	Plugue: verde e amarelo
39769	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 3 m			
	Corpo: branco	Base: branca	Anel: roxo, verde e laranja	Plugue: branco
39770	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 5 m			
	Corpo: branco	Base: branca	Anel: roxo, verde e laranja	Plugue: branco
39771	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branco - 10 m			
	Corpo: branco	Base: branca	Anel: roxo, verde e laranja	Plugue: branco
39772	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , branco - 3 m			
	Corpo: branco	Base: branca	Anel: roxo, verde e laranja	Plugue: branco
39773	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 750 V de 3 x 0,75 mm ² , branco - 5 m			
	Corpo: branco	Base: branca	Anel: roxo, verde e laranja	Plugue: branco
91027	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 0,3 m			
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: preto	Plugue: preto
91029	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 1,5 m			
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: preto	Plugue: preto
91031	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 3 m			
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: preto	Plugue: preto
91033	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 5 m			
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: preto	Plugue: preto
91035	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 10 m			
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: preto	Plugue: preto
91037	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 15 m			
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: preto	Plugue: preto
91039	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , preto - 20 m			
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: preto	Plugue: preto
91041	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 0,3 m			
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: cinza	Plugue: preto
91043	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza - 1,5 m			
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: cinza	Plugue: preto

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 12 BT 2167

Referências comerciais:

Código	Descrição		
91045	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza – 3 m		
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: cinza
91047	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza – 5 m		
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: cinza
91049	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza – 10 m		
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: cinza
91051	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza – 15 m		
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: cinza
91053	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , cinza – 20 m		
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: cinza
91055	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branca/preta – 0,3 m		
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: branco
91057	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branca/preta – 1,5 m		
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: branco
91059	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branca/preta – 3 m		
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: branco
91061	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branca/preta – 5 m		
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: branco
91063	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branca/preta – 10 m		
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: branco
91065	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branca/preta – 15 m		
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: branco
91067	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , branca/preta – 20 m		
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: branco
91069	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , verde/preta – 0,3 m		
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: verde
91071	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , verde/preta – 1,5 m		
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: verde
91073	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , verde/preta – 3 m		
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: verde
91075	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , verde/preta – 5 m		
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: verde
91077	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , verde/preta – 10 m		
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: verde
91079	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , verde/preta – 15 m		
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: verde
91081	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , verde/preta – 20 m		
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: verde
91083	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , laranja/preta – 0,3 m		
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: laranja
91085	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , laranja/preta – 1,5 m		
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: laranja
91087	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , laranja/preta – 3 m		
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: laranja

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 12 BT 2167

Referências comerciais:

Código	Descrição			
91089	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , laranja/preta – 5 m			
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: laranja	Plugue: laranja
91091	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , laranja/preta – 10 m			
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: laranja	Plugue: laranja
91093	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , laranja/preta – 15 m			
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: laranja	Plugue: laranja
91095	Extensão 2P+T, 10 A / 250 V, com cabo flexível 500 V, seção plana, de 3 x 0,75 mm ² , laranja/preta – 20 m			
	Corpo: preto	Base: ---	Anel: laranja	Plugue: laranja

Marcação:

Na marcação dos produtos deverão constar as seguintes informações:

- Potência máxima do conjunto
- Corrente máxima, classe de tensão e símbolo da natureza da corrente
- País de origem
- Marca de origem do produto
- Selo de Identificação da Conformidade



Observações:

- 1) A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades, de acordo com as orientações do Cepel, previstas no Regulamento de Avaliação da Conformidade. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.
- 2) Este certificado é válido apenas para os produtos dos modelos avaliados. Qualquer modificação nos projetos, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva dos produtos, sem a prévia autorização do Cepel, invalidará este certificado.
- 3) É responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos fornecidos ao mercado nacional estejam de acordo com as especificações e documentação descritiva avaliada, relacionadas neste certificado.
- 4) Este certificado não tece considerações sobre a instalação dos produtos, sendo responsabilidade do usuário assegurar que o produto será instalado em atendimento à norma ABNT NBR 5410.
- 5) A marcação é executada conforme a norma ABNT NBR NM 60884-1:2010 e o Regulamento de Avaliação da Conformidade (RAC) na superfície externa dos produtos, em local visível. Esta marcação é legível e durável.



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 12 BT 2167



Validade do Certificado: 31/12/2026

Histórico de Emissão:

Data	Emissão	Descrição
21/06/2013	1	1ª Emissão do certificado com base na Portaria Inmetro nº 85/2006 – RAV-BT-17968/13.
02/01/2015	2	Renovação do Certificado de Conformidade – RAV-BT-6691/15.
22/12/2016	3	Renovação do certificado de conformidade – RAV-BT-24175/16.
03/04/2017	4	Inclusão dos modelos com tomadas injetadas 2P+T, 10 A / 250 V – RAV-BT-5689/17.
02/01/2019	5	Renovação do certificado de conformidade – RAV-BT-11847/18.
02/01/2021	6	Renovação do certificado de conformidade – RAV-BT-1535/20.
23/09/2022	7	1ª Emissão do certificado com base na Portaria Inmetro nº 90/2022 – RAV-BT-1729/22.